

SOLSKYDDSFILM FÖR FÖNSTER

Pleolit® SP 75

SPEKTRALSELEKTIV FÖNSTERFILM

PRODUKTBESKRIVNING

Pleolit® SP 75 öppnar en ny dimension inom spektralselektivitet. Filmens överlägsna solenergiavvisning och höga ljustransmission överträffar installatörens förväntningar, och den låga absorptionen på endast 28 % gör att den kan monteras på utsidan av de flesta komplexa glaskonstruktioner. Ljusförlusten är så begränsad att den knappt märks, vilket innebär att belysningsbehovet inomhus inte ökar – och elräkningen påverkas inte negativt.

**NYCKELEGENSKAPER**

- ☐ Ljustransmission: 73 %
- ☐ Total solenergiavvisning: 55 %
- ☐ Låg absorption: 28 %
- ☐ Neutralt utseende
- ☐ Prisvärd

PRESTANDA DATA SP 75

Synligt ljus (380–780 nm)		Film på 4 mm glas
Transmission		73 %
Reflektion, filmsida		9 %
Absorption		18 %
Solenergi (300–2500 nm)		Film på 4 mm glas
Transmission		39 %
Reflektion, filmsida		33 %
Absorption		28 %
Total solenergiavvisning	TSER	55 %
Solfaktor	g	0,45
Skuggningskoefficient	SC	0,51
UV-avvisning (280–380 nm)		> 99 %

All data har uppmätts, beräknats och rapporterats i enlighet med europeisk standard EN410 och EN673, av Interuniversity INISMA, Belgien. Testresultaten kan variera inom branschens normala toleranser. Uppgifterna avser endast resultat från specifika testförfaranden och standarder. Extrapolering av data från det parti eller den batch som provet togs ur behöver inte stämma överens med andra partier och bör tolkas med försiktighet. Tillverkaren ansvarar inte för avvikelser i kvalitet, sammansättning, utseende eller prestanda hos en liknande produkt som framställts av annan part eller under andra förhållanden.

Filmegenskaper

Tjocklek	62,5 µm
Material	UV-stabiliserad klar PET
Ytbeläggning	Repskyddande

Montering

Lim	PS
Installation	Utsida
Garanti	10 år mot flagnings, sprickbildning och avmetallisering