

SOLSKYDDSFILM FÖR FÖNSTER

SPECTRAL 45100

SPEKTRALSELEKTIV FÖNSTERFILM**PRODUKT**BESKRIVNING

SPECTRAL 45100 är en högpresterande utvändig fönsterfilm utvecklad för effektiv solavskärmning och hög värmereducering. Filmen avvisar en stor del av solenergin innan den tränger in genom glaset, vilket bidrar till att hålla inomhusmiljön svalare och mer behaglig.

Med en synlig ljustransmission på 45% kombinerar filmen ett behagligt naturligt ljus med kraftfullt skydd mot solvärme. Den höga solenergiavvisningen minskar den värme som byggs upp inomhus och kan därmed bidra till lägre kylbehov och bättre energieffektivitet.

**NYCKELEGENSKAPER**

- | | |
|--|--|
| ☐ Ljustransmission: 45% | ☐ Neutralt utseende |
| ☐ Total solenergiavvisning: 67% | ☐ Prisvärd |

PRESTANDA SPECTRAL 45100

Prestanda	Film på 4 mm glas
VLT (Synligt ljusgenomsläpp)	45%
UV-avvisning	99%
IR-avvisning	98%
TSER (Total solenergiavvisning)	67%
Skuggningskoefficient (SC)	0.38±0.02



All data har uppmätts, beräknats och rapporterats i enlighet med europeisk standard EN410 och EN673, av Interuniversity INISMA, Belgien. Testresultaten kan variera inom branschens normala toleranser. Uppgifterna avser endast resultat från specifika testförfaranden och standarder. Extrapolering av data från det parti eller den batch som provet togs ur behöver inte stämma överens med andra partier och bör tolkas med försiktighet. Tillverkaren ansvarar inte för avvikelser i kvalitet, sammansättning, utseende eller prestanda hos en liknande produkt som framställts av annan part eller under andra förhållanden.

Filmegenskaper

Tjocklek	2.5 mil
Material	UV-stabiliserad klar PET, metalliserad genom sputtering
Ytbeläggning	Repskyddande

Montering

Lim	PS
Installation	Utsida
Garanti	8 år mot flagnings, sprickbildning och avmetallisering