

SPECTRAL Titane Serie

Utvändig fönsterfilm

Tiden är det sanna testet på kvalitet



SPECTRAL 45100



SPECTRAL 20100



SPECTRAL Titane 20



SPECTRAL Titane 15



Produktparametrar	SPECTRAL 45100	SPECTRAL 20100	SPECTRAL Titane 20	SPECTRAL Titane 15
VLT (Synligt ljusgenomsläpp)	45%	20%	20%	15%
UV-avvisning	99%	99%	99%	99%
IR-avvisning	98%	98%	86%	86%
TSER (Total solenergiavvisning)	67%	59%	82%	77%
Tjocklek	2.5mil	2.5mil	2mil	2mil
Skuggningskoefficient (SC)	0.38±0.02	0.47±0.02	0.22±0.02	0.27±0.02
Garanti	10 år	10 år	10 år	10 år

Tillverkad med avancerad Metal Sputter-teknik för utmärkt värmeisolering och effektivt integritetsskydd, samtidigt som den minskar slitage på byggnadsglas från UV-strålning, vind, sand och daglig påverkan. Det högkvalitativa limmet säkerställer stark och stabil vidhäftning, vilket minimerar risken för kantlyftning, avflagnings och limrester för ett hållbart resultat.

Hög värmeisolering

Blockerar effektivt solvärme och infraröd strålning samtidigt som det naturliga dagsljuset bevaras. Bidrar till ett svalare inomhusklimat på sommaren och ett varmare inomhusklimat på vintern.

Utmärkt energibesparing

Minskar värmeinstrålningen genom fönster, vilket minskar belastningen på luftkonditioneringen och bidrar till lägre energiförbrukning och driftskostnader.

Förbättrat integritetsskydd

Minskar insyn från utsidan samtidigt som naturligt ljus släpps in, vilket skapar en mer privat och behaglig inomhusmiljö.



Skydd mot infraröd avbildning

Blockerar infraröd avbildning och gör det svårare för infraröda kameror att fånga detaljer av inomhusmiljön på natten, vilket ger ökad integritet och säkerhet.

Hög säkerhetsnivå

Ger ökad säkerhet genom att bidra till att hålla ihop glassplitter vid oavsiktlig glaskrossning.



Enkelt underhåll

Har en lotusliknande yteffekt som minskar vidhäftningen av vatten och damm, vilket håller glasytan renare och minskar behovet av rengöring och underhållskostnader.