



Högteknologisk fönsterfilm med maximal transparens – mycket transparent och metallfri, som undviker störningar av elektriska apparater. Med hela 75 % ljustransmission upplevs fönstret nästan som obehandlat glas, ändå blockeras 99 % av skadlig UV-strålning och värmeflödet reduceras markant tack vare den keramiska nanostrukturen. Idealvalet för representativa lokaler, gallerier och bostäder där ljusinsläpp och utblick är prioriterat. Fabriksgaranti på upp till 10 år.

75%

LJUSTRANSMISSION VLT

99%

UV-BLOCKNING UVC

85%

IR-REDUCERING 950NM

57%

TSER SOLENERGI

10 år

FABRIKSGARANTI

CERTIFIERINGAR

- Garanti 10 år**
Mot gulning och adhesivfel vid certifierad installation.
- Brandklass**
Uppfyller gällande brandklassning för byggnadsfilm.
- Förvaring -5°C till +40°C**
Hållbarhet 3 år i originalförpackning.
- REACH / RoHS**
Uppfyller europeiska miljökrav.
- Bredd 152 cm**
Standard rullbredd för alla glasformat.

KONSTRUKTION

1. Hårt reptåligt skikt för hållbarhet och enkel fönsterputsning
2. Keramiska nanolager som reflekterar IR-strålning utan metallpartiklar
3. Multilager PET-bas för strukturell styrka och dimensionsstabilitet
4. PS-lim med glaspolymerisation inom 15 dagar

UNDERHÅLL

Rengör med tvålvattenlösning. Vänta minst 1 månad efter installation. Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, klistermärken eller sugkoppar på filmen.

PRODUKTEGENSKAPER

- 75 % VLT – nästan osynlig film på glaset
- Keramisk nanoteknik – metallfri IR-reducering
- Inga störningar på WiFi, GPS eller mobilnät
- 99 % UV-skydd – skyddar inredning mot blekning
- 57 % TSER – reducerat kylbehov utan mörkläggning
- Idealisk för representativa lokaler och bostäder

TEKNISK INFORMATION

VLT – Synlig ljustransmission	75 %
VLR – Synlig ljusreflektion	8 %
UVC – UV-blockning	99 %
Solenergi totalt reflekterad	57 %
Reflektion av solenergi	18 %
Solenergiabsorption	25 %
Överfört av solenergi	57 %
IRR – IR-reducering (950 nm)	85 %
IRR – IR-reducering (1400 nm)	94 %
TSER – Total solenergireflektion	57 %
Värde G (g-värde)	0,43
Infraröd reflektion (760–2500 nm)	92 %
Skuggningskoefficient	0,49
Installationstyp	Exteriör
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	2 mil / 50 µ
Färg från utsidan	Neutral
Garanti	10 år

INSTALLATIONS RÅD

Klart enkelglas	
Tonat enkelglas	
Tonat reflekterande enkelglas	
Klart tvåglasfönster	
Tonat tvåglasfönster	
Tonat reflekterande tvåglasfönster	
Tvåglasfönster gas	
Klart tvåglasfönster Stadip Ext.	!
Klart tvåglasfönster Stadip Int.	

ANVÄNDNING SOMRÅDEN

- Representativa kontor med krav på utblick
- Gallerier, showrooms och butikslokaler
- Bostäder med panoramafönster och glasfasader
- Entrépartier, lobbyer och kommunikationsytor
- Nordlägen eller lokaler med begränsat solljus

Informationen på detta produktblad är inte bindande. Fastighetsfilm.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktspecifikationer.